

Hoja de datos de seguridad del material



BRIGHT SPEED

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía

Nombre comercial : BRIGHT SPEED
Uso del producto : Limpiador de suelos
Proveedor : Ecolab Inc.
370 N. Wabasha St.
St. Paul, MN 55102
1-800-352-5326
Código : 910682-01
Fecha de emisión : 01-Octubre-2007

Información de salud en caso de emergencia: 1-800-328-0026
Exterior Estados Unidos y Canadá LLAMAR 1-651-222-5352 (en los EE.UU.)

Sección 2. Composición e información sobre los ingredientes

<u>Nombre</u>	<u>Número CAS</u>	<u>% en peso</u>
hidróxido de sodio	1310-73-2	2
2-aminoetanol propietario	141-43-5 NJ 0129106820704	5 - 20 1 - 5
xylenesulfonic acid, sodium salt	1300-72-7	1 - 5
silicic acid, sodium salt	1344-09-8	1 - 5
acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrasodium salt	64-02-8	1 - 5

Sección 3. Identificación de los riesgos

Estado físico : Líquido. [Líquido.]
**Visión general de la
Emergencia** : PELIGRO!

PROVOCA QUEMADURAS EN LOS OJOS Y LA PIEL.
CAUSA IRRITACIÓN GRAVE DEL TRACTO RESPIRATORIO.
NOCIVO POR INGESTIÓN.

No ingerir. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas.
Conservar el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente después del manejo.

Efectos agudos potenciales en la salud

Ojos : Corrosivo para los ojos.
Piel : Corrosivo para la piel.
Inhalación : Muy irritante para el sistema respiratorio.
Ingestión : Nocivo por ingestión. Causa quemaduras a la boca, garganta y estómago.

Veá la sección 11 para la Información Toxicológica

Sección 4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos : En caso de contacto, lávese de inmediato los ojos con agua fría corriente. Quítese los lentes de contacto y continúe lavándose con abundante agua durante 15 - 30 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente.
Contacto con la piel : En caso de contacto, lave abundante con agua durante 15 - 30 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica inmediatamente.
Inhalación : Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Si la persona expuesta no respira, proporcione respiración artificial u oxígeno aplicado por personal especializado. Obtenga atención médica inmediatamente.

Ingestión : Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No induzca al vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Obtenga atención médica inmediatamente.

Sección 5. Medidas de extinción de incendios

Punto de Inflamación : > 100°C

Productos de la combustión : óxidos de carbono (CO, CO₂), óxidos de azufre (SO₂, SO₃ etc.), óxidos de nitrógeno (NO, NO₂ etc.)

Métodos anti-incendios e instrucciones : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Contenga con diques el líquido para desecharlo posteriormente.
No hay peligro específico.

Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

Sección 6. Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales

Precauciones personales : Ventile el área de fugas o derrames. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando el equipo de protección adecuado (Sección 8). Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. No permita que pase al drenaje o a corrientes de agua.

Precauciones ambientales : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos para limpieza : Si el personal de emergencia no está disponible, contenga el material derramado. En el caso de pequeños derrames, utilice un absorbente (puede usar tierra si no dispone de otro material adecuado), recoja el material con una pala y deposítelo en un contenedor sellable, impermeable para eliminarlo. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua. Introduzca el material vertido en un contenedor apropiado para desecho.

Sección 7. Manejo y almacenaje

Manipulación : No ingerir. No ponga en ojos, en piel, ó en la ropa. Conservar el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. No respire los vapores o nieblas. Lávese completamente después del manejo.

Almacenamiento : Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantener el contenedor en un área fresca y bien ventilada.
Almacénese en el siguiente rango de temperatura: 10 y 45°C

Sección 8. Controles de exposición/protección personal

Medidas técnicas : Use sólo con ventilación adecuada. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Provea un servicio de lavado de ojos y una ducha de seguridad en el área si existe el peligro de contacto o salpicadura.

Protección personal :

Ojos : Use gafas para salpicaduras de productos químicos. Para exposiciones continuadas o severas use una máscara protectora sobre las gafas.

Manos : Use guantes impermeables resistentes a los productos químicos.

Piel : Use un mandil sintético y otro equipo protector según sea necesario para evitar contacto con la piel.

Respiratoria : Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado y los límites de exposición laboral es excedida.

Nombre **Límites de exposición**

2-aminoetanol	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2006). STEL: 15 mg/m ³ 15 minuto(s). STEL: 6 ppm 15 minuto(s). TWA: 7.5 mg/m ³ 8 hora(s). TWA: 3 ppm 8 hora(s). OSHA PEL (Estados Unidos, 11/2006). TWA: 6 mg/m ³ 8 hora(s). TWA: 3 ppm 8 hora(s).
hidróxido de sodio	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2006). CEIL: 2 mg/m ³ OSHA PEL (Estados Unidos, 11/2006). TWA: 2 mg/m ³ 8 hora(s).

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	: Líquido. [Líquido.]
Color	: Verde. [Obscuro]
Olor	: Frutal.
pH	: 13.3 [Conc. (% w/w): 100%]
Peso específico	: 1.073

Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

Estabilidad	: El producto es estable.
Reactividad	: Muy reactivo con ácidos. Ligeramente reactivo a reactivo con metales.
Productos de descomposición peligrosos	: óxidos de carbono (CO, CO ₂), óxidos de azufre (SO ₂ , SO ₃ etc.), óxidos de nitrógeno (NO, NO ₂ etc.)

Sección 11. Información toxicológica

Efectos agudos potenciales en la salud

Ojos	: Corrosivo para los ojos.
Piel	: Corrosivo para la piel.
Inhalación	: Muy irritante para el sistema respiratorio.
Ingestión	: Nocivo por ingestión. Causa quemaduras a la boca, garganta y estómago.

Efectos crónicos potenciales en la salud

Efectos crónicos en los humanos	: Contiene material dañino para los siguientes órganos: riñones, pulmones, hígado, tracto respiratorio superior, sistema nervioso central (SNC).
---------------------------------	--

Sección 12. Información sobre la ecología

Sección 13. Consideraciones en el momento de la eliminación

Eliminación de los desechos	: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.
Clasificación de desecho	: El producto no usado es D002 (Corrosivo)
Consultar a las autoridades locales o regionales.	

Sección 14. Información sobre el transporte

Información reglamentaria	Número ONU	Nombre de envío adecuado	Clase	Grupo de embalaje	Información adicional
Clasificación DOT	UN3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (Monoethanolamine)	8	II	No disponible.

AFECTA ÚNICAMENTE AL TRANSPORTE POR CARRETERA

No se menciona ninguna variación a la descripción de embarque basada en el envasado.

Sección 15. Informaciones reglamentarias

Clasificación HCS	: Material corrosivo Efectos sobre los órganos destino
Regulaciones Federales de EUA	: SARA 302/304/311/312 sustancias sumamente peligrosas: No se encontraron productos. SARA 302/304 planificación y notificación de urgencias: No se encontraron productos.
TSCA 8(b) inventario	: Sólido extruido.
California Prop. 65	: No se encontraron productos.

Sección 16. Datos complementarios

Hazardous Material Information System (Estados Unidos)	:	Salud	*	3
		Inflamabilidad		0
		Riesgos físicos		0

Fecha de emisión	: 01-Octubre-2007.
Nombre del responsable	: Regulatory Affairs
Fecha de la edición anterior	: 31-Marzo-2006.

Aviso al lector

Esta información es correcta según el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere a la fórmula utilizada para fabricar el producto en el país de origen del mismo. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular. Como los datos, estándares y legislación pueden variar, y las condiciones de uso y manipulación están fuera de nuestro control, NINGUNA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, PUEDE APLICARSE PARA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRECISIÓN DE ESTA INFORMACIÓN.